

SK1265-AT5 eLift

TC: 10071755/A - Hijstabel / Traglasttabelle / Lifting chart / Tableau de levage



7,95 x 7,66 m


0 t

				3,5	6	9	11	13	15	Alleen voor ballast plaatsen / Nur zu Ballastierung / Only for Ballasting / Uniquement pour le lastage									
	14	LM 1	5000	5000	3793	2901	2324	1920											
			5000	7,35m 5000	4249	3260	2619	2171											
			5000	6,60m 5000	3248	2473	1971	1620											
			5000	7,15m 5000	3647	2786	2229	1839											


kg



7,95 x 7,66 m



60 t

3.1 t
3.1 t

																												 m	
				3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
	14	LM 1	5000	11,15m 5000	3449	2748	2407	2134	1909	1722	1563	1426	1307	1203	1111	1030	956	890	831	776	727	681	639	600	564	531	500		
				11	LM 2	5000	11,7m 5000	3386	2926	2566	2277	2040	1842	1673	1529	1403	1293	1196	1110	1032	963	899	842	789	741	697	656	618	583
	14	LM 1	5000	11,72m 5000	3679	2935	2575	2285	2047	1848	1679	1534	1408	1298	1201	1114	1036	966	903	845	793	744	700						
				11	LM 2	5000	12,4m 5000	3943	3151	2767	2458	2204	1993	1813	1659	1525	1407	1303	1211	1128	1054	986	925						

kg


																													
				3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
	14	LM 1	5000	9,91m 5000	2949	2339	2044	1806	1611	1448	1309	1190	1087	997	917	846	782	725	673	626	583	543	500	52,4m 500					
			5000	10,4m 5000	3139	2495	2182	1930	1724	1552	1406	1280	1171	1075	991	916	848	788	733	683	637	595	550	52,4m 550					
	11	LM 2	5000	10,41m 5000	3151	2504	2190	1938	1731	1558	1412	1286	1176	1080	996	920	853	792	737	684	637	595	550	52,4m 550					
			5000	10,98m 5000	3381	2692	2358	2089	1869	1684	1528	1394	1277	1175	1085	1004	932	868	809	754	700	647	595	543	490	437	384		

kg

kg



7,95 x 7,66 m

3.1 t
2.2 t
2.2 t
7.5 t

																													
				3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
	14	LM 1	5000			16,58m	4532	3997	3568	3215	2920	2670	2455	2269	2105	1961	1832	1717	1613	1519	1434	1356	1284	1218	1158	1101	1049	1000	
			10000		9,9m	6072	4889	4315	3854	3476	3160	2891	2661	2461	2285	2131	1993	1869	1758	1657	1566	1482	1405	1334	1269	1209	1152	1100	
	14	LM 1	5000			17,34m	4783	4221	3769	3398	3089	2826	2600	2404	2232	2080	1945	1824	1715	1616	1527	1445	1369	1300					
			10000		10,4m	6433	5184	4578	4091	3691	3357	3074	2831	2619	2434	2271	2125	1995	1877	1771	1674	1586	1505	1430					

kg

				3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	14	LM 1	5000	14,63m 5000	4849	3890	3426	3052	2745	2489	2272	2085	1923	1781	1655	1544	1444	1353	1272	1198	1130	1067	1000	52,4m 1000				
			5000	15,6m 5000	4201	3702	3301	2972	2697	2464	2264	2090	1938	1803	1683	1576	1479	1392	1312	1239	1172	1110	1050	990				
			5000	15,30m 5000	4111	3622	3230	2907	2637	2409	2212	2042	1892	1760	1643	1538	1443	1357	1277	1200	1128	1062	1000	52,4m 1100				
			5000	16,38m 5000	4460	3933	3509	3162	2871	2625	2413	2229	2068	1926	1800	1686	1584	1491	1407	1329	1255	1185	1118	1054				

kg

≤ 5000 kg

≤ 10000 kg




= m/s

 = 60m / 0°
 = 52m / 0°

 = 52.4m / 30°
 = 45.4m / 30°



7.95 x 5.72m



			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m
	14	LM 1	5000	8,85m 5000	2925	2320	2026	1790	1596	1434	1297	1179	1077	987	908	837	774	717	665	618	576	536	500				
	11	LM 2	5000	10,31m 5000	3114	2474	2163	1914	1709	1538	1393	1268	1160	1065	981	906	839	779	725	675	630	588	550				kg

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m
	14	LM 1	5000	8,85m 5000	2495	1969	1713	1508	1339	1199	1079	977	888	809	741	679	624	575	530	45,4m 500							
	11	LM 2	5000	9,19m 5000	2659	2103	1833	1616	1437	1289	1162	1054	960	877	804	739	681	629	582	45,4m 550							kg



7,95 x 7,66 m

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m
	14	LM 1	5000	17,22m 5000	4744	4186	3737	3369	3062	2801	2577	2382	2212	2061	1927	1807	1699	1601	1512	1431	1356	1275					
	11	LM 2	10000	11,7m 10000	7394	5969	5277	4722	4266	3884	3561	3283	3042	2831	2644	2478	2329	2195	2074	1964	1863	1770	1685	1606	1533	1466	1402
	14	LM 1	5000	17,68m 5000	4907	4388	3962	3605	3303	3044	2819	2621	2447	2291	2152	2027	1914	1810	1716	1630	1550						
	11	LM 2	10000	11,7m 10000	7470	6030	5332	4771	4311	3926	3599	3319	3076	2862	2674	2506	2356	2220	2098	1986	1885	1791	1705				kg

																											
			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	14	LM 1	5000	17,22m 5000		4744	4186	3737	3369	3062	2801	2577	2382	2212	2061	1927	1807	1699	1601	1512	1431	1356	52,4m 1275				
	11	LM 2	5000	18,4m 5000		4538	4055	3659	3327	3046	2805	2596	2412	2250	2105	1976	1859	1754	1658	1570	1490	52,4m 1402					
	14	LM 1	5000	17,33m 5000		4781	4219	3768	3397	3087	2824	2599	2403	2231	2079	1944	1823	1714	1616	45,4m 1550							
	11	LM 2	5000	18,60m 5000		4589	4101	3701	3366	3082	2838	2626	2441	2277	2131	2000	1882	1776	45,4m 1705							kg	




SK1265-AT5 eLift

TC: 10071755/A - Hijstabel / Traglasttabelle / Lifting chart / Tableau de levage

3.1 t
2.2 t
2.2 t
2.2 t
3.1 t

12.8 t



7.95 x 5.72m

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m 60
	14	LM 1	5000	13,32m 5000	4324	3461	3043	2707	2432	2201	2006	1838	1692	1564	1451	1351	1261	1180	1106	1039	978	922	871	823	779	738	700
	11	LM 2	10000	8,09m 10000	4630	3711	3266	2908	2614	2369	2161	1982	1826	1690	1570	1463	1367	1281	1203	1131	1066	1007	952	901	854	811	770
	14	LM 1	5000	13,59m 5000	4434	3551	3123	2780	2497	2261	2061	1889	1740	1609	1494	1391	1299	1216	1141	1072	1010	953	900				
	11	LM 2	10000	8,27m 10000	4773	3829	3370	3002	2700	2447	2233	2049	1890	1750	1626	1516	1417	1328	1248	1175	1108	1046	990				

kg

Lifting beam																											kg		
																													
			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
	14	LM 1	5000	11,79m 5000	3709	2960	2596	2304	2065	1864	1694	1548	1422	1310	1212	1125	1047	976	912	854	801	753	700	52,4m					
	11	LM 2	5000	12,45m 5000	3975	3177	2790	2479	2223	2010	1829	1674	1539	1420	1316	1223	1139	1064	996	934	878	826	770	52,4m					
	14	LM 1	5000	12,04m 5000	3807	3040	2668	2369	2123	1918	1744	1594	1465	1351	1250	1161	1081	1009	943	884	826	770	45,4m						
	11	LM 2	5000	12,77m 5000	4103	3281	2883	2562	2300	2080	1894	1734	1595	1473	1365	1269	1184	1106	1036	969	900	836	770	45,4m					

kg



7,95 x 7,66 m

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m 60
	14	LM 1	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700
	11	LM 2	10000	13,3m 10000	8694	7030	6223	5575	5042	4597	4220	3896	3614	3368	3150	2956	2782	2626	2484	2355	2237	2129	2030	1938	1853	1774	1700
	14	LM 1	10000	13,6m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100				
	11	LM 2	10000	13,6m 10000	8960	7247	6416	5749	5201	4743	4354	4021	3731	3477	3253	3053	2874	2713	2568	2435	2314	2202	2100				

kg

			3,5	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	m 60
	14	LM 1	5000				21,2m 5000	4797	4334	3947	3619	3337	3093	2878	2689	2520	2369	2233	2110	1998	1896	1802	52,4m 1700				
	11	LM 2	5000				21,2m 5000	4797	4334	3947	3619	3337	3093	2878	2689	2520	2369	2233	2110	1998	1896	1802	52,4m 1700				
	14	LM 1	5000				21,81m 5000	4951	4474	4076	3738	3448	3196	2975	2780	2607	2451	2311	2184	45,4m 2100							
	11	LM 2	5000				21,81m 5000	4951	4474	4076	3738	3448	3196	2975	2780	2607	2451	2311	2184	45,4m 2100							

kg



≤ 5000 kg



≤ 10000 kg



= m/s



60m / 0°
52m / 0°



52,4m / 30°
45,4m / 30°


SK1265-AT5 eLift

Opbouwschema van de kraan Vlucht 52 m

Max. stempeldruk : 520 KN
Afm. voetplaat : 750x600 mm
Bodemdruk : 1,15 N/mm²

Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)
30° Toppen mogelijk vanuit de
kraancabine of via de afstandsbediening

Onderlegplaat : 2200x1095 mm
Oppervlakte : 2,35 m²
Bodemdruk : 0,22 N/mm²




SK1265-AT5 eLift





Opbouwschema van de kraan Vlucht 60 m


Max. stempeldruk : 520 KN
Afm. voetplaat : 750x600 mm
Bodemdruk : 1,15 N/mm²

Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)
30° Toppen mogelijk vanuit de
kraancabine of via de afstandsbediening

Onderlegplaat : 2200x1095 mm
Oppervlakte : 2,35 m²
Bodemdruk : 0,22 N/mm²







As 5

As 4

As 3

As 2

As 1

Tussenbak:
ZF TC 27
Wegversnelling $i=0,87$
Terreinversnelling $i=1,54$

Hybrid Powerpack:

Diesel motor: John Deere 3029HI530
Vermogen: 55 kW (2400 rpm)
Koppel: 292 Nm (1600 rpm)

Motor/generator: Danfoss EM-PMI375-T500
Vermogen: 130 kW (2300 rpm)
Koppel: 538 Nm (2300 rpm)

Accu:

Nominale spanning: 666 V DC
Capaciteit: 48 Ah
Energie: 31,97 kWh

Versnellingsbak:
ZF Traxon 16TX-3441 SO
Automatic + Intarder
Dry plate clutch

Dieselmotor van de onderwagen:
DAF: MX13-390 H4 Euro VI (12,9 ltr)
Vermogen: 390 kW (1675 rpm)
Koppel: 2600 Nm (1000-1400 rpm)

As 1 : Gestuurd
As 2 : Gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)
As 3 : Gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)
As 4 : Gestuurd
As 5 : Gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)
Kessler-assen met schijfremmen

Banden
Wielophanging
Vering van de truck
Max. snelheid voertuig
Min. snelheid (dieselmotor 1000 rpm)
Totaalgewicht

: 445/75 R22,5
: Hydro-pneumatic op alle assen
: 247 mm
: 83 km/h
: 1,4 km/h
: 60.000 kg